

Montagesnoer

PVC 70 graden

H05/07V-K



Opbouw: fijndradige litze volgens VDE 0295 klasse 5

Nominale spanning: 300/500V (H05V-K) 450/750V (H07V-K)

Beproevingsspanning: 2kV (H05V-K) 2,5kV (H07V-K)

Minimale installatietemperatuur: +5 °C

Maximale geleidertemperatuur: + 70 °C

Gebruikstemperatuur: -40°C ...+ 70 °C

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Blauw	Artikelnr. Donker bl.	Artikelnr. Geel	Artikelnr. Groen
0,50	100	4,8	10100101	10100102	10100103	10100104	10100105	10100106
0,75	100	7,2	10100301	10100302	10100303	10100304	10100305	10100306
1,00	100	9,6	10100501	10100502	10100503	10100504	10100505	10100506
1,50	100	14,4	10100701	10100702	10100703	10100704	10100705	10100706
2,50	100	24,0	10100901	10100902	10100903	10100904	10100905	10100906
4,00	100	38,0	10101101	10101102	10101103	10101104		
6,00	100	58,0	10101301	10101302	10101303	10101304		
10,00	100	96,0	10101501	10101502	10101503	10101504		
16,00	100	154,0	10101701		10101703	10101704		
25,00	50	240,0	10101901		10101903			
35,00	50	336,0	10102101		10102103			
50,00	50	480,0	10102301		10102303			
70,00	50	672,0	10102501					
95,00	50	912,0	10102701					
120,00	50	1152,0	10102901					

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Bruin	Artikelnr. Grijs	Artikelnr. Violet	Artikelnr. Oranje	Artikelnr. Geel/groen
0,50	100	4,8	10100107	10100108	10100109	10100110	10100111	10100112
0,75	100	7,2	10100307	10100308	10100309	10100310	10100311	10100312
1,00	100	9,6	10100507	10100508	10100509	10100510	10100511	10100512
1,50	100	14,4	10100707	10100708	10100709	10100710	10100711	10100712
2,50	100	24,0	10100907	10100908	10100909	10100910	10100911	10100912
4,00	100	38,0	10101107	10101108	10101109		10101111	10101112
6,00	100	58,0		10101308	10101309			10101312
10,00	100	96,0		10101508				10101512
16,00	100	154,0		10101708				10101712
25,00	50	240,0		10101908				10101912
35,00	50	336,0		10102108				10102112
50,00	50	480,0		10102308				10102312
70,00	50	672,0						10102512
95,00	50	912,0						10102712
120,00	50	1152,0						10102912

* vpe, standaard in doosjes van 100 meter en vanaf 6.00 mm² op ringen van 100 of 50 meter.

Ook leverbaar op haspels, conische haspels en (wegwerp)vaten.
Rose en transparant op aanvraag.

Voor specificaties, neem contact met ons op!

