

Montagesnoer

PVC 90 graden

H05/07V2-K



Opbouw: fijndradige litze volgens VDE 0295 klasse 5

Nominale spanning: 300/500V (H05V2-K) 450/750V (H07V2-K)

Beproevingsspanning: 2kV (H05V2-K) 2,5kV (H07V2-K)

Minimale installatietemperatuur: +5 °C

Maximale geleidertemperatuur: + 90 °C

Gebruikstemperatuur: -40°C ...+ 90 °C

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Blauw	Artikelnr. Donker bl.	Artikelnr. Geel	Artikelnr. Groen
0,50	100	4,8	10200101	10200102	10200103	10200104	10200105	10200106
0,75	100	7,2	10200301	10200302	10200303	10200304	10200305	10200306
1,00	100	9,6	10200501	10200502	10200503	10200504	10200505	10200506
1,50	100	14,4	10200701	10200702	10200703	10200704	10200705	10200706
2,50	100	24,0	10200901	10200902	10200903	10200904	10200905	10200906

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Bruin	Artikelnr. Grijs	Artikelnr. Violet	Artikelnr. Oranje	Artikelnr. Geel/groen
0,50	100	4,8	10200107	10200108	10200109	10200110	10200111	10200112
0,75	100	7,2	10200307	10200308	10200309	10200310	10200311	10200312
1,00	100	9,6	10200507	10200508	10200509	10200510	10200511	10200512
1,50	100	14,4	10200707	10200708	10200709	10200710	10200711	10200712
2,50	100	24,0	10200907	10200908	10200909	10200910	10200911	10200912

* vpe, diverse maten en kleuren leverbaar in doosjes of op ringen van 100 meter.

Ook leverbaar op haspels, conische haspels en (wegwerp)vaten.

Voor specificaties, neem contact met ons op!

