

Automotive snoer

FLY



Opbouw: fijndradige litze volgens VDE 0295 klasse 5

Nominale spanning: 24V

Beproevingsspanning: 1kV

Minimale installatietemperatuur: +5 °C

Maximale geleidertemperatuur: + 70 °C

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Blauw	Artikelnr. Donker bl.	Artikelnr. Geel	Artikelnr. Groen
0,50	100	4,8	18200301					
0,75	100	7,2	18200701	18200702	18200703		18200705	18200706
1,00	100	9,6	18201101	18201102	18201103		18201105	18201106
1,50	100	14,4	18201501	18201502	18201503		18201505	18201506
2,50	100	24,0	18202301	18202302	18202303		18202305	18202306
4,00	100	38,0	18202701	18202702				
6,00	100	58,0	18203101	18203102	18203103			

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Bruin	Artikelnr. Grijs	Artikelnr. Violet	Artikelnr. Oranje	Artikelnr. Geel/groen
0,50	100	4,8				18200310		18200312
0,75	100	7,2	18200707	18200708	18200709	18200710		18200712
1,00	100	9,6	18201107	18201108	18201109			18201112
1,50	100	14,4	18201507	18201508	18201509	18201510		
2,50	100	24,0		18202308	18202309	18202310		
4,00	100	38,0						
6,00	100	58,0		18203108				

* vpe, standaard op ringen van 50 en 100 meter.

Ook leverbaar op haspels van 500 en 1000 meter, (wegwerp)vaten en conische haspels.

Tevens leverbaar als FLRY type A of B.

Voor specificaties, neem contact met ons op!