

Montagesnoer UL 1007/1569

PVC 105 graden



Litze: vertind koper

Isolatie: PVC

Isolatie weerstand: min. 200 MΩ x km bij +20°C

Nominale spanning: 300V

Beproevingsspanning: 3kV

Temperatuurbereik: statisch: -30°C tot +105°C (CSA 90°C)
bewegend: -5°C tot +105°C (CSA 90°C)

AWG	vpe* (mtr)	CU kg/km	Aantal Litzen	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Blauw	Artikelnr. Geel	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Wit
28	305	0,9	7 x 0,127	15410101	15410102	15410103	15410105	15410106	15410107
26	305	1,4	7 x 0,16	15410301	15410302	15410303	15410305	15410306	15410307
24	305	2,1	7 x 0,20	15410501	15410502	15410503	15410505	15410506	15410507
22	305	3,3	7 x 0,25	15410701	15410702	15410703	15410705	15410706	15410707
20	305	5,5	18 x 0,20	15410901	15410902	15410903	15410905	15410906	15410907
18	305	8,5	28 x 0,20	15411101	15411102	15411103	15411105	15411106	15411107
16	305	13,5	41 x 0,20	15411301	15411302	15411303	15411305	15411306	15411307

AWG	vpe* (mtr)	CU kg/km	Aantal Litzen	Artikelnr. Bruin	Artikelnr. Grijs	Artikelnr. Violet	Artikelnr. Oranje	Artikelnr. Geel/groen
28	305	0,9	7 x 0,127	15410108	15410109	15410110	15410111	15410112
26	305	1,4	7 x 0,16	15410308	15410309	15410310	15410311	15410312
24	305	2,1	7 x 0,20	15410508	15410509	15410510	15410511	15410512
22	305	3,3	7 x 0,25	15410708	15410709	15410710	15410711	15410712
20	305	5,5	18 x 0,20	15410908	15410909	15410910	15410911	15410912
18	305	8,5	28 x 0,20	15411108	15411109	15411110	15411111	15411112
16	305	13,5	41 x 0,20	15411308	15411309	15411310	15411311	15411312

* vpe, standaard op haspels van 305 mtr, ook leverbaar in vaten.
Tevens leverbaar met een massieve geleider.

Diverse andere UL stijlen leverbaar.

Voor specificaties, neem contact met ons op!