

PVC afgeschermdde besturingskabel

YSLYCY OZ/JZ



Litze: blanke koper litze volgens VDE klasse 5

Aders: zwart met witte nummering + geel/groene ader t.b.v. aarding

Afscherming: vertinde kopervlechting

Mantel: transparant, vlamdovend volgens IEC 60332.1

Nominale spanning: 300/ 500V

Beproevingsspanning: 4kV

Temperatuurbereik: statisch: -40°C tot +80°C
bewegend: -5°C tot +70°C

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2*	0,50	32,0	11300051	11300054
3	0,50	45,5	11300150	11300153
4	0,50	46,0	11300249	11300252
5	0,50	52,0	11300348	11300351
7	0,50	68,0	11300447	11300450
12	0,50	117,0	11300843	11300846
18	0,50	156,0	11300862	11300865

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2*	0,75	39,0	11300942	11300945
3	0,75	57,9	11301041	11301044
4	0,75	64,0	11301140	11301143
5	0,75	77,4	11301159	11301162
7	0,75	102,0	11301239	11301242
12	0,75	177,0	11301635	11301638
18	0,75	243,0	11301654	11301657

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2*	1,00	46,0	11301734	11301737
3	1,00	65,3	11301833	11301836
4	1,00	78,1	11301932	11301935
5	1,00	89,4	11302031	11302034
7	1,00	113,6	11302229	11302232
12	1,00	188,1	11302625	11302628
18	1,00	286,0	11302644	11302647

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2*	1,50	63,0	11302724	11302727
3	1,50	83,0	11302823	11302826
4	1,50	100,0	11302922	11302925
5	1,50	125,0	11303021	11303024
7	1,50	196,0	11303120	11303123
12	1,50	280,0	11303516	11303519
18	1,50	389,0	11303535	11303538

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2*	2,50	99,0	11303615	11303618
3	2,50	148,0	11303714	11303717
4	2,50	174,0	11303813	11303816
5	2,50	200,0	11303912	11303915
7	2,50	288,0	11304011	11304014
12	2,50	477,3	11304110	11304113
18	2,50	598,0	11304129	11304132

* zonder geel/groene ader.

Andere kwadraturen en aderaantallen op aanvraag leverbaar.

Afwijkende verpakkingen op aanvraag.

Voor specificaties, neem contact met ons op!