

Coax kabels

Alle coax kabels worden geproduceerd volgens de MIL-C-17 specificaties.

Onderstaand een overzicht van de meest standaard kabels. Graag maken we een aanbieding voor elke andere variant.



Type	Ohm	CU kg/km	Mantel	Mantel kleur	Totale diameter	Temperatuur- bereik
RG 58/U	50	13,4	PVC	Zwart	4,95 ± 0,2	-20 tot +70
RG 58/C/U	50	18,0	PVC	Zwart	4,95 ± 0,2	-20 tot +70
RG 58 LOW LOSS	50	29,0	PVC	Zwart	5,00 ± 0,2	-20 tot +70
RG 8/U	50	54,8	PVC	Zwart	9,5 ± 0,2	-20 tot +70
RG 213/U	50	82,0	PVC	Zwart	10,3 ± 0,2	-20 tot +70
RG 223/U	50	33,7	PVC	Zwart	5,2 ± 0,2	-20 tot +70
RG 214/U	50	118,0	PVC	Zwart	10,8 ± 0,2	-20 tot +70
RG 174/U	50	6,2	PVC	Zwart	2,8 ± 0,2	-20 tot +70
RG 178	50	3,6	FEP	Bn/transp.	1,8 ± 0,1	-50 tot +200
RG 316	50	8,0	FEP	Bn/transp.	2,49 ± 0,1	-50 tot +200
RG 59/B/U	75	23,0	PVC	Zwart	6,1 ± 0,2	-20 tot +70
RG 59/B/U-Twin	75	46,0	PVC	Zwart	12,6 ± 0,3	-20 tot +70
RG 11/A/U	75	44,0	PVC	Zwart	10,2 ± 0,2	-20 tot +70
RG 179	75	6,2	FEP	Bn/transp.	2,5 ± 0,1	-50 tot +200

vpe, standaard ringen van 100 meter.

Voor specificaties, neem contact met ons op!