

# Bedradingsgoot 4/6/4

Standaard + halogeenvrij

UL94 V0



## Materiaal:

Technopolymer op PVC basis

Te verwerken bij een temperatuur van -5°C tot maximaal 60°C  
Getest volgens Glow Wire test, IEC 692-2-1 standaard (tot 650°C)  
Geproduceerd volgens CEI 23-22 (IMQ) en EN 50085-2-3

Standaard lengte: 2mtr

Standaard bedradingsgoot RAL 7030		
Artikelnr.	B x H in mm	Verpakking mtr
23000053	25 x 25	100
23000058	25 x 40	100
23000063	25 x 60	70
23000068	25 x 80	56
23000073	40 x 25	80
23000078	40 x 40	70
23000083	40 x 60	56
23000088	40 x 80	40
23000093	40 x 100	32
23000098	60 x 40	50
23000103	60 x 60	32
23000108	60 x 80	36
23000113	60 x 100	24
23000118	80 x 40	40
23000123	80 x 60	28
23000128	80 x 80	30
23000133	80 x 100	24
23000138	100 x 40	28
23000143	100 x 60	20
23000148	100 x 80	24
23000153	100 x 100	16
23000158	120 x 40	24
23000163	120 x 60	20
23000168	120 x 80	16

Halogeenvrije bedradingsgoot RAL 7035		
Artikelnr.	B x H in mm	Verpakking mtr
23000501	15 x 17	46
23000506	25 x 30	58
23000511	25 x 40	48
23000516	25 x 60	34
23000521	25 x 80	28
23000526	40 x 30	40
23000531	40 x 40	30
23000536	40 x 60	22
23000541	40 x 80	36
23000546	60 x 30	52
23000551	60 x 40	40
23000556	60 x 60	32
23000561	60 x 80	24
23000566	80 x 40	32
23000571	80 x 60	24
23000576	80 x 80	16
23000581	100 x 40	24
23000586	100 x 60	20
23000591	100 x 80	16
23000596	120 x 40	20
23000601	120 x 60	14
23000606	120 x 80	12

Ook verkrijgbaar in de kleur wit RAL9001.

**Voor specificaties, neem contact met ons op!**