

# Krimpkous (standaard)

UL224, 125°C CSA C22,22

Krimpverhouding 2:1

Verwerkingstemp. -55°C tot +135°C

Krimptemperatuur >90°C



Artikelnr.	Binnen-Ø voor krimp in mm	Binnen-Ø na krimp in mm	Wanddikte in mm	Verpakking mtr	Kleur
20800048	1,20	0,60	0,41	150	zwart
20800097	1,60	0,80	0,43	150	zwart
20800146	2,40	1,20	0,51	150	zwart
20800195	3,20	1,60	0,51	150	zwart
20800244	4,80	2,40	0,51	75	zwart
20800293	6,40	3,20	0,64	75	zwart
20800342	9,50	4,80	0,64	75	zwart
20800391	12,70	6,40	0,64	50	zwart
20800440	16,00	8,00	0,64	50	zwart
20800489	19,00	9,50	0,77	30	zwart
20800538	25,40	12,70	0,89	30	zwart
20800587	32,00	16,00	0,89	30	zwart
20800636	38,10	19,10	1,02	30	zwart
20800685	50,80	25,40	1,14	30	zwart
20800734	76,20	38,10	1,27	15	zwart
20800783	101,60	50,80	1,40	15	zwart

Standaard kleuren: zwart, wit, rood, blauw en geel

Niet standaard kleuren: transparant, roze, violet, bruin, oranje en groen/geel

**Voor specificaties, neem contact met ons op!**